

Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauprodukteverordnung)

Ref.Nr.: H 10054

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Keramische Fliesen, Trockengepresst mit Wasseraufnahme > 10 %, glasiert
2. Produkttyp zur Identifikation: Keramische Fliesen,
3. Verwendungszweck: Wandfliesen; innen
4. Hersteller / Inverkehrbringer: hagebau
Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co KG
Celler Straße 47, 29614 Soltau
5. Bevollmächtigter, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist : nicht zutreffend
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: nicht zutreffend
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: nicht zutreffend
9. Erklärte Leistung:


Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Bruchlast: - Dicke $\geq 7,5$ mm	min 600 N	DIN EN ISO 10545-4:2012
Biegezugfestigkeit: - Dicke $\geq 7,5$ mm	min 15 N/mm ²	DIN EN ISO 10545-4
Dauerhaftigkeit bei: - Anwendungen im Innenbereich	bestanden	DIN EN 14411:2012
Haftzughaftfestigkeit: - Zementhaltige Mörtel C1-EN 12004	>0,5 N/mm ²	DIN EN 14411:2012 EN 1348:1997.85
Brandverhalten:	A1	ohne Prüfung (96/603/EWG)
Abgabe gefährlicher Stoffe - Cadmium, - Blei	Leistung nicht ermittelt max. 0,07mg/dm ² max. 0,8 mg/dm ²	ohne Prüfung nur erforderlich beim Materialkontakt mit Lebensmitteln oder bei vorhanden nationalen gesetzlichen Anforderungen

10. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 2. entspricht der Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß
Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller/ Inverkehrbringer und im Namen des Herstellers / Inverkehrbringers

Soltau, 21.11.2019

(Ort und Datum der Ausstellung)



Hartmut Goldboom;
Geschäftsführer



ppa. Christian Rabe
Bereichsleiter Baustoffe