

IGA HG230

HAFTGRUND

HG230 Haftgrund verbessert die Verarbeitung und erhöht die Haftung vor dem Fliesenverlegen an Wand und Boden auf alten Fliesen und anderen nicht saugenden Untergründen.



Produktleistung

- Spezialgrundierung auf nicht saugfähigen Untergründen.
- Gebrauchsfertig und schnell trocknend.
- Lösemittelfrei und sehr emissionsarm (EMICODE EC 1).
- Leicht mit Rolle oder Pinsel aufzutragen.
- Spritz- und tropfgehemmt eingestellt.
- Eingefärbt zur besseren Sichtbarkeit von bereits grundierten Flächen.
- Bildet nach dem Trocknen einen haftstarken und griffigen Film mit rauer Oberfläche.
- Erleichtert das Aufkämmen von Fliesenklebern.
- Auch auf beheizten Bodenflächen einsetzbar.

Anwendungen

Vor dem Kleben von Fliesen auf nicht saugfähigen Untergründen z.B. auf alten Fliesen.
An Wand und Boden.
Innen.

Untergründe und Vorbereitung

Für alle Untergründe gilt: eben, tragfähig, sauber, rissfrei, trocken, frei von Staub und trennenden Verunreinigungen, z.B. Wachs, Fett. Pflege- und Schutzmitteln. Nicht festhaftende oder nicht wasserfeste Farbanstriche, Tapeten, Tapetenkleister entfernen.

Geeignete Untergründe: waschbeständige Dispersionsanstriche, Latex- und Acrylatfarben, Fliesenbeläge, Terrazzo, Naturwerksteinplatten.

Nicht geeignete Untergründe: Gussasphalt, Spanplatten, Holz, PVC.

Verarbeitung

HG230 HAFTGRUND unverdünnt mit kurzfloriger Rolle oder Pinsel gleichmäßig aufstreichen und trocknen lassen.

Produktdaten

Verbrauch	ca. 80–90 ml/m ² , je nach Untergrund.
Ergiebigkeit (2,5l)	ca. 30 m ² .
Verarbeitungstemperatur	10–30 °C (für Untergrund, Umgebung und Material).
Trocknungszeit/ Wartezeit bis zum Fliesenkleben	1–3 Stunden.
Inhaltsstoffe	Kunststoffdispersion, Füllstoffe, organische Zusätze, Konservierungsmittel (enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.).
Ökologie	lösemittelfrei, sehr emissionsarm (EMICODE EC 1).
Packungsgrößen	2,5 l.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern.

Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65% rel. Feuchte.

Bitte beachten

Nicht im Unterwasserbereich anwenden. Angrenzende Flächen schützen.

Arbeits-sicherheit



Achtung

Richtlinie 2004/42/EG/II A/i (140/140): 140g/l VOC.

Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.iga-fliesen.de herunterladen.

UFI: 7CDP-QNGY-GR3H-37GV

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

IGA[®]
SCHÖNE FLIESEN