

IGA UG220

UNIVERSAL-GRUNDIERUNG

Gebrauchsfertige Grundierung für saugende und nicht saugende Untergründe in Wohn- und Objektbereichen.



Produktleistung

- Leicht verarbeitbar und schnell trocknend.
- Lösemittelfrei.
- Reguliert und egalisiert das Saugvermögen des Untergrundes.
- Mit sehr hoher Reichweite.
- Verbessert die Haftung und Verarbeitung der Folgeprodukte.
- Systemgrundierung für DAF250 DISPERSIONS-ABDICHTUNG FLEXIBEL

Anwendungen

- Zum Grundieren von
- saugenden Untergründen z.B. Estrichen.
 - dichten Untergründen z.B. Fliesen.
 - wasserfesten Klebstoffresten und Anstrichen.
 - beheizten Bodenflächen.
- Innen.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignete Untergründe: Calciumsulfat- und Zementestriche, Beton- und Betonwerkstein, Faserzementplatten, Fliesen, feuchtigkeitsbeständige Anstriche, Holzdielen, Kunstharzlacke, OSB-Platten, Spanplatten, Terrazzo, Trockenestriche (Gipsfaserplatten).

Für alle geeigneten Untergründe gilt: tragfähig, trocken, frei von Rissen und trennenden Verunreinigungen wie z.B. Staub, Bitumen, Fette und Pflegemittel. Frei von trennenden Schichten wie z.B. Sinterschichten, ungeeignete Anstriche und Versiegelungen.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut schütteln. Mit Rolle gleichmäßig auf den Untergrund auftragen dabei Spritzer und Pfützenbildung vermeiden. Verunreinigungen sofort mit Wasser entfernen. Werkzeuge können unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

Produktdaten

Verbrauch	ca. 100–150 g/m ² , abhängig von der Oberflächenstruktur und der Saugfähigkeit des Untergrundes.
Trocknungszeit	ca. 1–4 Stunden.
Verarbeitungstemperatur	15–25 °C.
Temperaturbeständigkeit nach Trockung	bis 70 °C.
Inhaltsstoffe	Kunstharzdispersionen, organische Zusätze, Konservierungsmittel.
Ökologie	sehr emissionsarm EMICODE EC 1 ^{PLUS} . GISCODE D1.
Entsorgung	Inhalt der Problemstoffsorgung zuführen. Verpackung restentleert recyceln.
Packungsgrößen	5l.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mindestens verwendbar bis: siehe Aufdruck. Nicht unter +5 °C aufbewahren, frostempfindlich.

Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65% rel. Feuchte.

Arbeits-sicherheit

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.iga-fliesen.de herunterladen.

Entsorgung: Verpackung restentleert recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

IGA[®]
SCHÖNE FLIESEN